

# KOP.ISO6150B/06 VE SLANG Ø08 MES/NI

## Product Images



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 23/24, Hansen 3000, Cejn 310, Milton, Gromelle 600
- Conform ISO 4414 en DIN EN 983/BIA
- Profiel conform ISO 6150 B en US Mil.-Spec. C4109
- Compacte messing 58 vernikkelde snelkoppeling met gehard stalen huis en hoogwaardige afdichting
- Zelfontluchtend en voorkomt het onbedoeld rondslaan van de ontluchtende slang

### Zelfontluchtende koppelingen

Veiligheidskoppelingen hebben een speciaal ontwerp dat onveiligheid bij het afkoppelen voorkomt. Tegelijkertijd verminderen deze snelkoppelingen het geluidsniveau tijdens het ontluchten van de slang.

Deze koppelingen zijn eenvoudig te ontkoppelen door de huls naar achteren te duwen. U kunt daarna de ontluchte slang veilig uitnemen door de huls naar voren bewegen.

*Het koppelen van zelfontluchtende koppelingen*



*Het ontkoppelen van zelfontluchtende koppelingen*



1. Duw de koppeling naar achteren om te ontluchten.



## 2. Veilige ontkoppeling

# Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing 58
<b>Schuifhuls</b>	Gehard staal
<b>Plug</b>	Gehard staal
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar)
<b>Kogels</b>	RVS 1.43034

# Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 6
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.100 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Medium</b>	Perslucht

<b>Bouw</b>	Enkelzijdig afsluitend, zelfontluchtend
-------------	---

## Enkelzijdig afgesloten



### Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft geen klep.

## Dimensies



Artikelnummer	Slangdiameter	L	SW	D	L1	Gewicht
ESAIS6T	6 mm	75	19	28	25	136
ESAIS8T	8 mm	75	19	28	25	136
ESAIS9T	9 mm	75	19	28	25	138
ESAIS10T	10 mm	75	19	28	25	138
ESAIS13T	13 mm	75	19	28	25	141

## Additional Information

---

EAN Code	8719426598634
Artikelnummer	ESAIS8T
Doorlaat	DN 6
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	ISO 6150B
Veiligheidsnorm	ARBO conform - ISO 4414
Aansluiting	8 mm
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Ludecke
Type aansluiting	Slangpilaar
Merk	Ludecke