

KOP.EUR7,2 BU M18X1.5 GRIP MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58 vernikkeld
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Huls | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Plug | Messing MS 58 vernikkeld |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Pen | RVS 1.4305 |
| Afdichtingen | NBR |

Specificaties

| | |
|--------------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 7.2 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Stroomsnelheid | 1100 l/min |
| Bediening | Één hand |
| Media | Lucht/overig |

Enkelzijdige afsluiting



Koppeling met klep - nippel zonder klep

Let op: Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

Dimensies



| Artikelnummer | Draad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| Eur07.1150/NI | 1/8" BSPP | 38 | 22 | 27 | 7 | 70 |
| Eur07.1151/NI | 1/4" BSPP | 40 | 22 | 27 | 9 | 73 |
| Eur07.1152/NI | 3/8" BSPP | 41 | 22 | 27 | 9 | 76 |
| Eur07.1153/NI | 1/2" BSPP | 41 | 24 | 27 | 10 | 87 |
| ESN1415A | M14x1,5 | 40 | 22 | 27 | 9 | 75 |
| ESN1615A | M16x1,5 | 40 | 22 | 27 | 9 | 75 |
| ESN1815A | M18x1,5 | 40 | 22 | 27 | 10 | 78 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code | 8719426592281 |
| Artikelnummer | ESN1815A |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Overig |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | M18x1,5 |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Draadsoort | Metrisch |
| Merk | Ludecke |