

STEKER 090 GR G 1/4 BI

Product Images



Omschrijving

De koelwaterkoppelingen uit de RPL serie zijn koppelingen met een vrije doorlaat, en zijn leverbaar met een doorlaat van 6, 8, & 12 mm.

U schroeft de speciale bussen, al dan niet verzonken, in de matrijs en u monteert op de spuitgietmachine de steker. Deze steker heeft zijn O-ring afdichting aan de buitenkant. Door dit concept voorkomen we dat uw afdichtvlakken, die in de bus liggen, kunnen beschadigen bij in of uitbouw. De koppeling heeft een lange stabiele geleiding en de afdichting wordt nooit beschadigd. Mocht de O-ring ooit versleten zijn door de constante beweging van de matrijs kunt u deze zeer eenvoudig en razendsnel vervangen. Vervanging zal zelden nodig zijn, juist door het slimme ontwerp heeft de RPL van Stäubli de beste standtijd en het minste onderhoud in vergelijking tot de HASCO en DME koelwater koppelingen.

Daarnaast hebben we een handige herkenningssysteem om de verschillende kanalen te herkenning. Door de kleur indicaties kunt u nog sneller, en foutloos, aansluiten.

blauw = koud = koelkanaal in
rood=warm= koelkanaal uit

De bussen zijn al voorzien van teflon tape voor extra snelle montage en de montage mogelijkheden zijn uitgebreid. Een prima koelkoppeling voor de veeleisende gebruiker die een einde maakt aan onnodige koelwater lekkages tijdens het spuitgieten.

Additional Information

EAN Code	8719426296752
Artikelnummer	RPL08.6101/RE
Omschrijving	stekker binnendraad 90°
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	90
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-15
Merk	Staubli
Afdichtingsmateriaal	NBR
Gemiddeld	Water
Profiel	RPL08
Typeaanduiding	RPL
Aansluiting	1/4"
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Bouwworm	90 graden
Klep	Nee
Type product	Insteeknippel
Draadsoort	BSPP