

KOP.EUR7,8 Ø9/13 GRIP MES/NI AK

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Schuifhuls	Gehard staal
Plug	Gehard staal
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar)
Kogels	RVS 1.43034

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 7.8
Schroefdraad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	2.000 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Medium	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)

Bouw	Enkelzijdig afsluitend
------	------------------------

Dimensies



Artikelnummer	Slagndiameter	L	SW	D	SW1	Gewicht
ESI58TQF	5x8	150	19	24	14	124
ESI6TQF	6x8	150	19	24	14	123
ESI6510TQF	6,5x10	170	19	24	17	152
ESI8TQF	8x10	170	19	24	19	162
ESI812TQF	8x12	170	19	24	19	156
ESI913TQF	9x13	170	19	24	19	162

Additional Information

EAN Code	8719426627631
Artikelnummer	ESI913TQF
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	9x13 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Opschroefwartel
Merk	Ludecke