

KOP. IND. DN19 G1 BU MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS58
Body klep	Messing MS58
Klep	Messing MS58
Huls	Messing MS58
Insteeknippel	Messing MS58
Veren	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 19
Schroefdraad	ISO 228
Flow bij enkelzijdige afsluiting	8.000 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Flow bij dubbele afsluiting	2.650 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening

Media	Perslucht/vloeibare media
--------------	---------------------------

Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESG34AAB	3/4" BSPP	95	41	46	16	650
ESG10AAB	1" BSPP	98	41	45	19	620
ESG54AAB	1. 1/4" BSPP	98	46	46	19	745

Additional Information

EAN Code	8719426630044
Artikelnummer	ESG10AAB
Doorlaat	DN 19
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1"
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	1003 RHH 39KBAW33MPX Rectus
Merk	Ludecke