

# NIP. IND. DN19 SLANG 25MM MES.

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Body          | Messing MS58                                    |
| Body klep     | Messing MS58                                    |
| Klep          | Messing MS58                                    |
| Huls          | Messing MS58                                    |
| Insteeknippel | Messing MS58                                    |
| Veren         | RVS 1.4310                                      |
| Borgring      | RVS 1.4310                                      |
| Lagers        | RVS 1.4034                                      |
| Afdichtingen  | NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |

### Technische specificaties

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar                                         |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C                               |
| Doorlaat          | DN 19                                          |
| Schroefdraad      | ISO 228                                        |
| Flow              | 8.000 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| Bediening         | Schuifbediening                                |
| Media             | Lucht/overig                                   |

# Dimensies



| Artikelnummer | Slangaansluiting | L  | L1 | L2 | Gewicht |
|---------------|------------------|----|----|----|---------|
| ESG19S        | 19 mm            | 75 | 36 | 34 | 154     |
| ESG25S        | 25 mm            | 87 | 48 | 34 | 185     |

## Additional Information

---

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426630242                  |
| Artikelnummer                   | ESG25S                         |
| Merk                            | Ludecke                        |
| Doorlaat                        | DN 19                          |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                  |
| Soort                           | Grip                           |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Aansluiting                     | 25mm                           |
| Klep                            | Nee                            |
| Materiaal                       | Messing                        |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                    |
| Alternatief voor                | 1231 RHH<br>39SFTF25MXX Rectus |
| Materiaal                       | Messing                        |