

# CIL Ø 32-250MM DGZST. MAGN. DEMP

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De cilinders zijn verkrijgbaar in diameters van Ø32 tot en met Ø63 mm. De minicilinders zijn opgebouwd uit een RVS buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te repareren, hetgeen gezien de lage kostprijs ook geen probleem is.

Indien u in een constructie gelijktijdig twee bewegingen wilt maken kunt u deze cilinders met doorgaande zuigerstang gebruiken.

## Additional Information

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426634837                 |
| Artikelnummer                             | ODMPW32-250                   |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                            |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                           |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                            |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                          |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                          |
| Einddemping instelbaar                    | Ja                            |
| Einddemping                               | Ja                            |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium        |
| Magnetisch                                | Ja                            |
| Materiaal zuigerstang                     | CHROOMSTAAL C45               |
| Materiaal buis                            | RVS 1.4301 (304)              |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad                   |
| Draad op zuigerstang                      | M10x1,25                      |
| Merk                                      | Artec                         |
| Diameter                                  | 32 mm                         |
| Functie                                   | Instelbare buffering, Magneet |
| Slaglengte                                | 250 mm                        |