

# ISO6432 CIL Ø 25-1000MM DGZST. MAGN

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De OD(M)P(W) cilinders conform ISO 6432 zijn verkrijgbaar in diameters van Ø12 tot en met Ø25mm. De minicilinders zijn opgebouwd uit een RVS buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te repareren, hetgeen gezien de lage kostprijs ook geen probleem is.

Indien u in een constructie gelijktijdig twee bewegingen wilt maken kunt u deze cilinders met doorgaande zuigerstang gebruiken. U heeft de keuze de cilinders te selecteren met magneet (M) of zonder. Tevens kunt u vanaf Ø16 kiezen voor een instelbare pneumatische eindslag demping (W). We adviseren u dit te doen bij hogere cilinder snelheden of grotere massa's die worden verplaatst.

## Additional Information

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426637227                 |
| Artikelnummer                             | ODMPW25-1000                  |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                            |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                           |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                            |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                          |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                          |
| Einddemping instelbaar                    | Ja                            |
| Einddemping                               | Ja                            |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium        |
| Magnetisch                                | Ja                            |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4305 (303)              |
| Materiaal buis                            | RVS 1.4301 (304)              |
| Normering cilinder                        | ISO 6432                      |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad                   |
| Draad op zuigerstang                      | M10x1,25                      |
| Merk                                      | Artec                         |
| Diameter                                  | 25 mm                         |
| Functie                                   | Instelbare buffering, Magneet |
| Slaglengte                                | 1000 mm                       |