

# RVS EURO-KOPP. Z.KLEP DN10 9MM SL

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Body          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Body klep     | RVS 1.4305 (303)                           |
| Klep          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Schuifhuls    | RVS 1.4305 (303)                           |
| Insteeknippel | RVS 1.4305 (303)                           |
| Veren         | RVS 1.4310                                 |
| Afdichtingen  | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.4034                                 |

### Open verbinding



Bij deze uitvoering hebben zowel de koppeling als de insteeknippel een full flow functie, dus zijn ze niet voorzien van een klep.

### Technische specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat          | DN 10            |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Schroefdraad</b> | ISO 228/DIN EN 10226                           |
| <b>Flow</b>         | 4.000 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>    | Schuifbediening                                |
| <b>Media</b>        | Lucht/overig                                   |

## Dimensies



| Artikelnummer    | Slagndiameter | L    | SW | D  | L1 | Gewicht |
|------------------|---------------|------|----|----|----|---------|
| <b>ESIGE9TO</b>  | 9 mm          | 76,5 | 24 | 27 | 25 | 145     |
| <b>ESIGE10TO</b> | 10 mm         | 76,5 | 24 | 27 | 25 | 144     |
| <b>ESIGE13TO</b> | 13 mm         | 76,5 | 24 | 27 | 25 | 147     |
| <b>ESIGE16TO</b> | 16 mm         | 76,5 | 24 | 27 | 25 | 149     |
| <b>ESIGE19TO</b> | 19 mm         | 76,5 | 24 | 27 | 25 | 151     |

## Additional Information

---

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| EAN Code                        | 8719426641606        |
| Artikelnummer                   | ESIGE9TO             |
| Doorlaat                        | DN 10                |
| Fabrikant                       | Ludecke              |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling        |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO    |
| Aansluiting                     | 9 mm                 |
| Bediening                       | Schuifhuls           |
| Klep                            | Nee, open verbinding |
| Materiaal                       | RVS                  |
| Type aansluiting                | Slangpilaar          |
| Merk                            | Ludecke              |