

WATERNOZZLE PN10 SLANG 19MM

Product Images



Algemene specificaties

- Messing CW617N
- ISO 228 schroefdraad
- Robuust, veilig en betrouwbaar
- Eenvoudig te koppelen
- Door middel van veiligheidsinkepingen onbedoeld ontkoppelen niet mogelijk
- Klauwafstand: 40 mm
- Maximale werkdruk: 25 bar

Materialen

Klauw	Messing CW617N
Fitting	Messing CW617N
Afdichting	EPDM

Technische specificaties

Maximale werkdruk	25 bar
Maximale werktemperatuur	95 °C
Schroefdraad	ISO 228
Klauwafstand	40 mm
Medium	Water

Koppelen



Houd de twee koppelingen 180° gedraaid van elkaar.



Druk de koppelingen tegen elkaar aan zodat de afdichting afsluit.



Draai één koppeling to ver mogelijk in tegengestelde richting van de ander. De koppelingen zullen zich nu vergrendelen.

Ontkoppelen

Om te ontkoppelen drukt u de koppelingen tegen elkaar aan in een axiale beweging. Draai vervolgens één koppeling een halve slag in tegengestelde richting om de twee koppelingen van elkaar te kunnen halen.

Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	Ø nozzle	Gewicht
SDT13	13 mm	100	5	115
SDT19	19 mm	112	6,5	245
SDT25	25 mm	125	7	370

Additional Information

EAN Code	8719426646717
Artikelnummer	SDT19
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	95
Geschikt tot (bar)	10
Materiaal koppeling	Messing
Gemiddeld	Water
Aansluitingsmogelijkheid	Slangpilaar
Aansluiting	19 mm
Perslucht specificatie	Doorlaat 6,5mm
Aansluitprofiel	Slangpilaar
Type nozzle	Spraynozzle