

KOP.ORION Ø9,0 BI G3/8 MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Messing 58
- Met één hand te bedienen
- ARO 310/ORION 44520 profiel
- Alternatief voor Rectus 40 KA
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Grote flow dankzij hoogwaardige kleppentechniek
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Gehard en vernikkeld staal
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	9
Draad	ISO 228/DIN EN 10226

Flow	1.400 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies



Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ARO09.1102	3/8" BSPP	46	27	32	10	164
ARO09.1103	1/2" BSPP	46	27	32	11	155

Additional Information

EAN Code	8719426652930
Artikelnummer	ESOIG38I
Doorlaat	DN 9
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	40KAIW17MPX
Aansluiting	3/8" BSPP
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	1637 RHH 40KAIW17MPX Rectus
Merk	Ludecke