

# RVS EURO-KOPP. KLEP DN7.8 8MM SLANG

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- RVS 1.4305 (303)
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Body          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Body klep     | RVS 1.4305 (303)                           |
| Klep          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Schuifhuls    | RVS 1.4305 (303)                           |
| Insteeknippel | RVS 1.4305 (303)                           |
| Veren         | RVS 1.4310                                 |
| Afdichtingen  | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.43034                                |

### Technische specificaties

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar                                                      |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C                                            |
| Doorlaat          | DN 7.8                                                      |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN EN 10226                                        |
| Flow              | 2.800 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)                       |
| Bediening         | Schuifbediening                                             |
| Medium            | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

# Open verbinding



Bij deze uitvoering hebben zowel de koppeling als de insteeknippel een full flow functie, dus zijn ze niet voorzien van een klep.

## Dimensies



| Artikelnummer | Slagndiameter | L    | SW | D    | L1 | Gewicht |
|---------------|---------------|------|----|------|----|---------|
| ESIE6TO       | 6 mm          | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 97      |
| ESIE8TO       | 8 mm          | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 98      |
| ESIE9TO       | 9 mm          | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 99      |
| ESIE10TO      | 10 mm         | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 99      |
| ESIE13TO      | 13 mm         | 73,5 | 19 | 23,5 | 25 | 101     |

## Additional Information

---

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| EAN Code                        | 8719426653753          |
| Artikelnummer                   | ESIE8TO                |
| Afsluitsysteem                  | Snelkoppeling met klep |
| Doorlaat                        | DN 7.8                 |
| Fabrikant                       | Ludecke                |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling          |
| Profiel                         | Euro                   |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO      |
| Aansluiting                     | 8 mm                   |
| Bediening                       | Schuifhuls             |
| Klep                            | Nee, open verbinding   |
| Materiaal                       | RVS                    |
| Type aansluiting                | Slangpilaar            |
| Merk                            | Ludecke                |