

# HAS-NIPP DN6 M16X1.5 BU Z. KLEP

## Product Images

---



- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

## Materialen

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58                                           |
| <b>Schuifhuls</b>   | Messing MS 58                                           |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58                                           |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                                           |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP) |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                                              |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                                              |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034                                              |
| <b>Afdichtingen</b> | FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)              |

## Technische specificaties

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 15 bar                                    |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium) |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 6                                      |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN 13/DIN 158                    |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                           |
| <b>Media</b>             | Lucht, water en olie                      |

# Schuifbediening

## Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



## Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



## Afmetingen



| Artikelcode | Aansluiting | L  | SW | L1 | L2 | DS | Gewicht |
|-------------|-------------|----|----|----|----|----|---------|
| ESHM875NA   | M8x0,75     | 24 | 11 | 7  | 14 | 9  | 9       |
| ESHM101NA   | M10x1       | 24 | 11 | 7  | 14 | 9  | 8       |
| ESHM1415NA  | M14x1,5     | 26 | 15 | 9  | 14 | 9  | 14      |
| ESHM1615NA  | M16x1,5     | 26 | 17 | 9  | 14 | 9  | 18      |

## Additional Information

---

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| EAN Code                                  | 8719426426678      |
| Artikelnummer                             | ESHM1615NA         |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 200                |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                |
| Merk                                      | Ludecke            |
| Afdichtingsmateriaal                      | FKM (PTFE-coating) |
| Gemiddeld                                 | Lucht, Olie, Water |
| Profiel                                   | HA06               |
| Typeaanduiding                            | HA                 |
| Materiaal                                 | Messing            |
| Aansluiting                               | M16x1.5            |
| Binnen-/buitendraad                       | Buitendraad        |
| Bouwworm                                  | Recht              |
| Klep                                      | Nee                |
| Type product                              | Insteeknippel      |
| Draadsoort                                | Metrisch           |