

RVS316 T-INSCHR. PIF Ø8- R1/4

Product Images



Deze fittingen worden standaard voorzien van **FKM-seals met voedingskeur**. Met werktemperaturen tot **200°C** en werkdrukken tot **20 bar** zijn deze fittingen **zeer breed inzetbaar**.

Er zijn veel schroefdraadsoorten mogelijk bij deze fittingen. Ons advies is om te kiezen voor rechte draad (BSPP). Bij de fittingen met deze draad is een O-ring standaard inbegrepen. BSPP heeft als voordeel dat het een snelle en zekere vorm van afdichting heeft. Om een luchtdichte verbinding te maken is het voldoende om de fitting handvast te draaien en vervolgens met driekwart slag na te trekken.

Wanneer het tegendeel niet vlak is, is ons advies om conische draad (met PTFE coating) toe te passen.

Tip: Let er bij deze fittingen op dat u ze op het juiste aanhaalmoment monteert.

Technische vergelijkingsmatrix fittingen

	RVS 1.4404 (316L)	RVS 1.4401 (316)	PVDF	PPSU
Huis	RVS 1.4404 (316L)	RVS 1.4401 (316)	PVDF	PPSU
Ring	RVS 1.4404 (316L)	RVS 1.4401 (316)	RVS 1.4404 (316L)	RVS 1.4404 (316L)
O-ring	FKM met voedingskeur	FKM	FKM met FDA-keur	FKMmet FDA-keur
Druk	-0.99 / 20 bar	0 / 20 bar	0 / 20 bar	0 / 20 bar
Temperatuurbereik	-15°C / 200°C	-20°C / 200°C	-20°C / 120°C	-20°C / 150°C
Geschikt voor	Hoge temperatuur, chemisch bestendig	Chemisch bestendig, levensmiddelen industrie	Chemisch bestendig, farmaceutische toepassingen	Heet waterdispensers, koffiemachines en installaties waarin stoom voorkomt.

Additional Information

EAN Code	8719426252963
Artikelnummer	PT08-02/ICK
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Aignep
Fabrikant	Aignep
Materiaal	RVS
Diameter	8mm
Draadmaat 1	1/4"
Draadsoort 1	BSPT
Vorm	T
Alternatief voor	64440813 Flowtechnology