

WATERNIPP. Z. KLEP DN9 SLAG 19MM

Product Images



Algemene specificaties

- Messing vernikkeld
- ISO 228 schroefdraad
- Met één hand te bedienen
- Uitwisselbaar met overige waterkoppelingen met Gardena profiel
- Bouwvorm eenzijdig afgesloten of full flow
- Geschikt voor toepassingen met waterleidingen
- Extra zeskant op de koppeling om de montage te vergemakkelijken

Materialen

Body	Messing vernikkeld MS 58
Schuifhuls	Messing vernikkeld MS 58
Body klep	Messing vernikkeld MS 58
Klep	Messing vernikkeld MS 58
Veer	RVS 1.4310
Kogels	RVS 1.40.34
Afdichting	NBR (koppelingen) / HNBR (insteeknippels)
Insteeknippel	Messing vernikkeld MS 58

Technische specificaties

Maximale werkdruk	16 bar
Maximale werktemperatuur	95 °C
Doorlaat	DN 9
Schroefdraad	ISO 228
Bediening	Schuifbediening
Medium	Water

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de koppeling en druk deze aan. De vergrendelingshuls schuift dan naar de insteeknippel en klikt vast.

Ontkoppelen

Houd de insteeknippel met één hand stevig vast. Schuif met uw andere hand de hulsvergrendeling naar achteren en haal de insteeknippel uit de koppeling.

Na het ontkoppelen schuift de huls automatisch terug naar zijn beginpositie.

Let op: Bij koppelingen zonder klep moet u eerst de toevoer van het medium afsluiten voordat u ontkoppelt.

Nozzles

De neus van deze nozzles is gemaakt van vernikkeld aluminium, wat zorgt voor een lichtgewicht product. De overige onderdelen zijn gemaakt van messing. Een extra afdichtingsring in de opening voorkomt lekkages. Het reliëf op de schuifhuls zorgt voor extra grip. Om de straal te veranderen draait u simpelweg aan de neus van de nozzle.

Additional Information

EAN Code	8719426731383
Artikelnummer	WPI19S
Aansluiting	16mm
Klep	Nee
Type aansluiting	Slangpilaar