

Y-VERLOOP STEEL PIF Ø06-Ø04 COM

Product Images



Omschrijving

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

Medium	• Perslucht • Neutrale gassen • Vloeistoffen
Werkdruk	-0.95 bar tot 20 bar
Temperatuur	-20°C tot +80°C
Schroefdraad	Messing, vernikkeld
Gripring	RVS
Gripringhouder	Zink, vernikkeld
Ontkoppelingring	POM
Behuizing	PA 25% GF
Afdichtingen	NBR
Overig	Siliconenvrij en conform RoHS

Additional Information

EAN Code	8719426258408
Artikelnummer	PWJ06-04C
Fabrikant	Sang-A
Steel	6 mm
Diameter 1	4mm
Diameter 2	6mm
Materiaal	Kunststof