

PA12 E-HFØ4X2,5 WD24 BLAUW 100M

Product Images



Omschrijving

De SL.PAR is een PA12 (Polyamide 12) leiding welke enkel geschikt is als pneumatiekleiding. Door de gebruikte productietechniek is deze leiding goedkoper dan de SL.PA maar wel met dezelfde eigenschappen m.b.t. externe factoren (brede chemische bestendigheid, hydrolyse vast en een uitstekende UV bestendigheid).

De SL.PAR kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -40°C tot 70°C, waarbij de toelaatbare werkdrukken afnemen naar- mate de temperatuur hoger wordt (zie tabel). De SL.PAR is standaard verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren (Blauw en Zwart) in rollen van 25 en 100 meter. Afwijkende kleuren/maten/rollengtes zijn leverbaar in overleg, vraag naar de mogelijkheden.

20°C	30°C	40°C	60°C	80°C
100%	83%	72%	58%	47%

Additional Information

EAN Code	8719426387023
Artikelnummer	SL.PAR0427BL100
Omschrijving	4 x 2.7 mm
Barstdruk bij 23 graden celcius (bar)	74
Merk	Mebra
Binnendiameter slang (mm)	2,7 mm
Buitendiameter slang (mm)	4 mm
Werkdruk bij 23 graden celcius (bar)	25
Diameter	4 mm
Kleur	Blauw
Lengte	100 meter
Materiaal	PA12 - PU-E