

ISO6432 CIL Ø 16-500MM MAGN.DEMP

Product Images



Omschrijving

De O-serie cilinders van Artec zijn moderne, lichtgewicht ISO 6432 cilinders verkrijgbaar met de slijtvaste polyurethaan (PU) afdichtingen. Er zijn legio uitvoeringen leverbaar maar altijd met RVS 303 zuigerstang en prijstechnisch zeer concurrerend. De O-serie is ook met een ATEX certificaat leverbaar.

De minicilinders zijn opgebouwd uit een RVS buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te reviseren, hetgeen gezien de lage kostprijs ook geen probleem is. Optioneel kunt u de materialen en uitvoering van de cilinder aanpassen, zoals bijvoorbeeld een RVS 316 zuigerstang, een holle zuigerstang of zonder magneet in de zuiger.

De ODW en ODMW cilinders conform ISO 6432 zijn verkrijgbaar in diameters van Ø16 tot en met Ø25mm. De modellen ODW en ODMW cilinders zijn inclusief instelbare pneumatische eindslagdemping.

Additional Information

EAN Code	8719426501627
Artikelnummer	ODMW16-500
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	M5
Draadsoort op poorten	Metrisch
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	96
Kracht uit (N)	108
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Normering cilinder	ISO 6432
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M6
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Qplus Search Name	DEAM16-500
Vervangend product van	DEAM16-500
Diameter	16 mm
Functie	Magneet, Eindslagdemping
Slaglengte	500 mm