


# ENKELW CIL Ø16-025MM NORMAAL IN

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Deze enkelwerkende, veer-in, cilinders conform ISO 6432 zijn verkrijgbaar in diameters van Ø8 tot en met Ø25mm. De minicilinders zijn opgebouwd uit een RVS buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te repareren, hetgeen gezien de lage kostprijs ook geen probleem is.

Opmerking: De veer kan de levensduur bepalende factor zijn. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslag demping. De veer is bedoeld voor een retourslag.



## Additional Information

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426510490           |
| Artikelnummer                             | OS16-025                |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                      |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                     |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                      |
| Draadmaat op poorten                      | M5                      |
| Draadsoort op poorten                     | Metrisch                |
| Einddemping instelbaar                    | Nee                     |
| Einddemping                               | Nee                     |
| Kracht in (N)                             | 108                     |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium  |
| Magnetisch                                | Nee                     |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4305 (303)        |
| Materiaal buis                            | RVS 1.4301 (304)        |
| Normering cilinder                        | ISO 6432                |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad             |
| Draad op zuigerstang                      | M6                      |
| Max. druk (bar)                           | 10                      |
| Merk                                      | Artec                   |
| Min. druk (bar)                           | 2                       |
| Qplus Search Name                         | SE16-025                |
| Vervangend product van                    | SE16-025                |
| Diameter                                  | 16 mm                   |
| Functie                                   | Zonder magneet, Veer in |
| Slaglengte                                | 25 mm                   |