

KS BLOK DRAAIVRIJ Ø 032-010

Product Images



Omschrijving

De F-serie cilinders van Artec zijn korteslag cilinders met een extreem korte inbouw. Deze cilinders hebben PU afdichtingen voor een lange standtijd. Optioneel kunt u kiezen voor een magneet voor positiebepaling en een mechanische aanslagbuffer van PU.

Daarnaast kunt u middels een verloopnippel de zuigerstang van buitendraad voorzien.

Deze serie is niet internationaal uitwisselbaar en wij adviseren voor alle nieuwe ontwikkelingen een ISO 21287 cilinder te gebruiken.

De FDR en FDA zijn dubbelwerkende korteslag cilinders zonder magneet. De maximale slaglengte van de FDA veerbediende cilinders is 160 mm. Het FDA model is de anti-rotatiecilinder uitvoering van de FDR cilinder

Additional Information

EAN Code	8719426112304
Artikelnummer	FDA032-010
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSPP
Kracht in (N)	454
Kracht uit (N)	385
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Nee
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Draad op zuigerstang	M5
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	32 mm
Slaglengte	10 mm
Functie	Zonder magneet