

# ISO6432 CIL Ø 25-040MM GEDEEMPT

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De O-serie cilinders van Artec zijn moderne, lichtgewicht ISO 6432 cilinders verkrijgbaar met de slijtvaste polyurethaan (PU) afdichtingen. Er zijn legio uitvoeringen leverbaar maar altijd met RVS 303 zuigerstang en prijstechnisch zeer concurrerend. De O-serie is ook met een ATEX certificaat leverbaar.

De minicilinders zijn opgebouwd uit een RVS buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te reviseren, hetgeen gezien de lage kostprijs ook geen probleem is. Optioneel kunt u de materialen en uitvoering van de cilinder aanpassen, zoals bijvoorbeeld een RVS 316 zuigerstang, een holle zuigerstang of zonder magneet in de zuiger.

De ODW en ODMW cilinders conform ISO 6432 zijn verkrijgbaar in diameters van Ø16 tot en met Ø25mm. De modellen ODW en ODMW cilinders zijn inclusief instelbare pneumatische eindslagdemping.

## Additional Information

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426518830                   |
| Artikelnummer                             | ODW25-040                       |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                              |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                             |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                              |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                            |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                            |
| Einddemping instelbaar                    | Ja                              |
| Einddemping                               | Ja                              |
| Kracht in (N)                             | 216                             |
| Kracht uit (N)                            | 264                             |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium          |
| Magnetisch                                | Nee                             |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4305 (303)                |
| Materiaal buis                            | RVS 1.4301 (304)                |
| Normering cilinder                        | ISO 6432                        |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad                     |
| Draad op zuigerstang                      | M10x1,25                        |
| Max. druk (bar)                           | 10                              |
| Merk                                      | Artec                           |
| Min. druk (bar)                           | 1                               |
| Diameter                                  | Ø25 mm                          |
| Functie                                   | Zonder magneet, Eindslagdemping |
| Slaglengte                                | 40 mm                           |