


KS BLOK VEER IN Ø 020-025

Product Images



Omschrijving

De R-serie cilinders van Artec hebben een extreem compacte bouwwijze. Door de compacte bouwwijze bevatten de cilinders geen magneet of eindslagbuffering. Ze zijn wel voorzien van PU afdichtingen voor een lange standtijd.

De RS is een enkelwerkende korteslag cilinder met een extreem compacte bouwwijze. De maximale slaglengte van de RS veerbediende cilinders is 25 mm. De RS cilinders zijn standaard voorzien van een binnendraad aansluiting op de zuigerstang

Additional Information

EAN Code	8719426299210
Artikelnummer	RS020-025
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	M5
Draadsoort op poorten	Metrisch
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	13
Kracht uit (N)	157
Legering kappen	Messing
Magnetisch	Nee
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M5
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	2
Diameter	20 mm
Slaglengte	25 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Zonder magneet, Normaal in