


ISO 15552 CIL Ø320-0600 MAGN.DEMP

Product Images



Omschrijving

UDM is de krachtpatser van de ISO 15552 cilinders met diameters van 160mm tot 320mm (grotere diameters op aanvraag).

De gegoten kappen worden precies nabewerkt om een precieze en lichte loop te hebben, ook bij de zwaarste belastingen.

Het is een magnetische cilinder met pneumatische einddemping en wordt veel toegepast in de zware industrie.

De UDM is, net als alle ISO 15552 cilinders, op aanvraag met een ATEX certificaat leverbaar.

De UDM is ook met doorgaande zuigerstang verkrijgbaar.

Additional Information

EAN Code	8719426384091
Artikelnummer	UDM320-0600
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	46380
Kracht uit (N)	48250
Legering kappen	Gecoat aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	CHROOMSTAAL C45
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Normering cilinder	ISO 15552
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M48x2
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Vervangend product van	PMBYA320-0600
Diameter	320 mm
Slaglengte	600 mm