

3/2 AFSLUITER G3/8 16 BAR 230VAC

Product Images



Omschrijving

Conform de machinerichtlijn moet onderhoud aan een pneumatieksysteem drukloos geschieden en moet worden voorkomen dat er onverwacht, onbedoeld en voortijdig druk op het systeem wordt gezet door niet geautoriseerd personeel. Iedere machine dient een CE keur en daarom minimaal een zelfontluchtende (3/2) afsluiter te hebben. Kies model KN-KSOV, elektrisch of pneumatisch bediend, of het handbediende model KN-KBAV handmatig bediend. Deze kan voor de beveiliging worden geblokkeerd met meerdere hangsloten (niet meegeleverd).

Additional Information

EAN Code	8719426158562
Artikelnummer	KN-KSOV138/230AC
Bouwgrootte	Bouwgrootte 1
FRL functie	Afsluiter
FRL specificatie	Hoofdafsluiter 3/2 NC 230 VAC
Maximaal regelbereik (bar)	16
Maximale flow (l/min)	2000
Geschikt voor bouwgrootte	3/8" bouwgrootte 1
Merk	Knocks
Aansluitmaat	3/8" BSPP
Bediening	Elektrisch
Max. druk	16 bar
Spanning	230VAC
Alternatief voor	52935017220 Flowtechnology