

# 3/2 AFSLUITER G1/2 16 BAR PNEU.

## Product Images



## Omschrijving

---

Conform de machinerichtlijn moet onderhoud aan een pneumatieksysteem drukloos geschieden en moet worden voorkomen dat er onverwacht, onbedoeld en voortijdig druk op het systeem wordt gezet door niet geautoriseerd personeel. Iedere machine dient een CE keur en daarom minimaal een zelfontluchtende (3/2) afsluiter te hebben. Kies model KN-KSOV, elektrisch of pneumatisch bediend, of het handbediende model KN-KBAV handmatig bediend. Deze kan voor de beveiliging worden geblokkeerd met meerdere hangsloten (niet meegeleverd).

# Additional Information

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| EAN Code                   | 8719426158586                         |
| Artikelnummer              | KN-KSOV212                            |
| Bouwgrootte                | Bouwgrootte 2                         |
| FRL functie                | Afsluiter                             |
| FRL specificatie           | Hoofdafsluiter   3/2 NC   Pneumatisch |
| Maximaal regelbereik (bar) | 16                                    |
| Maximale flow (l/min)      | 4300                                  |
| Geschikt voor bouwgrootte  | 1/2" bouwgrootte 2                    |
| Merk                       | Knocks                                |
| Aansluitmaat               | 1/2" BSPP                             |
| Bediening                  | Pneumatisch                           |
| Max. druk                  | 16 bar                                |