


KS DOORGAANDE STANG Ø 080-060 MAGN.

Product Images



Omschrijving

De F-serie cilinders van Artec zijn korteslag cilinders met een extreem korte inbouw. Deze cilinders hebben PU afdichtingen voor een lange standtijd. Optioneel kunt u kiezen voor een magneet voor positiebepaling en een mechanische aanslagbuffer van PU.

Daarnaast kunt u middels een verloopnippel de zuigerstang van buitendraad voorzien.

Deze serie is niet internationaal uitwisselbaar en wij adviseren voor alle nieuwe ontwikkelingen een ISO 21287 cilinder te gebruiken.

Model FDMP heeft een doorgaande zuigerstang en een magneet voor positiebepaling. De cilinders hebben PU afdichtingen voor een extreem lange standtijd. Zowel binnendraad als buitendraad leverbaar op aanvraag.

Additional Information

EAN Code	8719426116975
Artikelnummer	FDMP080-060
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/4"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	2800
Kracht uit (N)	2800
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M10
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	80 mm
Slaglengte	60 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Magneet