

# KUNST. KOGELKOPSCH. M10x1,25

## Product Images

---



De sferische lagers bieden een flexibele verbinding tussen de cilinderstang en de aangedreven last. Dit lager is speciaal ontworpen om axiale en radiale krachten op te vangen en kan kleine uitlijnfouten of hoekverdraaiingen compenseren, wat slijtage en mechanische spanning vermindert.

De sferisch lagers zijn ideaal voor toepassingen waar nauwkeurigheid en duurzaamheid vereist zijn, zoals in de verpakkingindustrie en de automotive sector. Een voorbeeld hiervan is een verpakkinglijn met pneumatische grippers, waarbij de lagers zorgen voor een soepele en precieze beweging, zelfs bij dynamische belasting. Een ander voorbeeld is een lasinstallatie in de automobielpductie, waarin pneumatische cilinders met sferisch lagers kleine uitlijnfouten kunnen opvangen, wat resulteert in een constante en gelijkmatige lasdruk.

# Additional Information

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                              | 8719426282779                                                                                 |
| Artikelnummer                         | RD000005/PP                                                                                   |
| ISO15552 - Geschikt voor diameter     | 32mm                                                                                          |
| ISO6432 - Geschikt voor diameter      | 25mm                                                                                          |
| Rondcilinder - geschikt voor diameter | 32mm                                                                                          |
| Toebehoren cilinder                   | Kogelkopscharnier   Kunststof                                                                 |
| Aansluiting 1                         | Binnendraad                                                                                   |
| Normering                             | ISO 15552, ISO 21287                                                                          |
| T.b.v.serie                           | PMY, DMCA, HDM, PDM, PSM                                                                      |
| Normering - cilinderdiameter          | ISO 6432- 25 mm, ISO 21287- 32 mm, ISO 21287- 40 mm, ISO 15552 - 32 mm, Rondcilinders - 32 mm |
| Materiaal                             | Kunststof (Igumid G)                                                                          |
| Draadmaat                             | M10x1,25                                                                                      |