


ISO15552 CIL Ø100-0500 RVS304/316

Product Images



Omschrijving

De YDM (RVS304), YDM/RB (RVS304 / RVS316) en de YDM/IC (RVS316) zijn ontwikkeld voor zeer agressieve omgevingen zoals chemische-, farmaceutische-, voedsel- industrie en offshore toepassingen.

Door het gebruik van RVS kunnen vrijwel alle corrosie problemen worden voorkomen en agressieve reinigingsmiddelen worden gebruikt. De zuigerstangafdichting is specifiek bestendig tegen reinigingsmiddelen en zorgt voor een lange standtijd. De schroef voor het instellen van de eindslagdemping is geheel buiten de cilinder gehouden zodat er zich geen vuil in de cilinder kan verzamelen en makkelijk te reinigen is, geheel conform de wensen van de HACCP.

Montagetoebehoren zijn in RVS verkrijgbaar. De cilinders zijn ook met ATEX certificaat leverbaar.

Additional Information

EAN Code	8719426374962
Artikelnummer	YDM100-0500/RB
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/2"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	4418
Kracht uit (N)	4712
Legering kappen	RVS 1.4301 (304)
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4401 (316)
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Normering cilinder	ISO 15552
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M20x1,5
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	100 mm
Slaglengte	500 mm