

# RVS EURO-KOPP. KLEP DN7.2 G3/8 BI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- RVS 1.4305 (303)
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Body          | RVS 1.4305 (303)                          |
| Schuifhuls    | RVS 1.4305 (303)                          |
| Body klep     | RVS 1.4305 (303)                          |
| Klep          | RVS 1.4305 (303)                          |
| Insteeknippel | Gehard staal (met klep: RVS 1.4305 (303)) |
| Veren         | RVS 1.4310                                |
| Borgring      | RVS 1.4310                                |
| Lagers        | RVS 1.4305 (303)                          |
| Afdichtingen  | FKM(FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar                                |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C                      |
| Doorlaat          | DN 7.2                                |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN 13                        |
| Flow              | 1.100 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening         | Schuifbediening                       |
| Media             | Lucht/overig                          |

# Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Deze koppelingen kunt u ook gebruiken in combinatie met insteeknippels DN 7.2 zonder klep. Echter, u kunt onderstaande insteeknippels niet combineren met koppelingen DN 7.2 zonder klep.

## Dimensies



| Artikelnummer | Draad     | L    | SW | D  | L1   | Gewicht |
|---------------|-----------|------|----|----|------|---------|
| ESEG14IAB     | 1/4" BSPP | 41,5 | 22 | 27 | 10,5 | 83      |
| ESEG38IAB     | 3/8" BSPP | 41,5 | 22 | 27 | 10,5 | 83      |
| ESEG12IAB     | 1/2" BSPP | 43   | 24 | 27 | 12   | 92      |

## Additional Information

---

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| EAN Code                        | 8719426473689          |
| Artikelnummer                   | ESEG38IAB              |
| Afsluitsysteem                  | Snelkoppeling met klep |
| Doorlaat                        | DN 7,2                 |
| Fabrikant                       | Ludecke                |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling          |
| Profiel                         | Euro                   |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO      |
| Aansluiting                     | 3/8"                   |
| Bediening                       | Schuifhuls             |
| Klep                            | Ja, dubbele afsluiting |
| Materiaal                       | RVS                    |
| Type aansluiting                | Binnendraad            |
| Draadsoort                      | BSPP                   |
| Merk                            | Ludecke                |