

RVS KOPP. KLEP DN19 19MM SL

Product Images



Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- RVS 1.4305 (303)
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	RVS 1.4305 (303)
Body klep	RVS 1.4305 (303)
Klep	RVS 1.4305 (303)
Schuifhuls	RVS 1.4305 (303)
Insteeknippel	RVS 1.4305 (303)
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar)
Lagers	RVS 1.4034

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 19
Schroefdraad	ISO 228
Flow bij enkelzijdige afsluiting	8.000 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Flow bij dubbele afsluiting	2.650 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht/overig

Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	D	L1	Gewicht
ESGE19TAB	19 mm	128	46	36	613
ESGE25TAB	25 mm	129	46	48	640

Additional Information

EAN Code	8719426474471
Artikelnummer	ESGE19TAB
Aansluiting	19 mm
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Slangpilaar
Merk	Ludecke