

# RVS EURO-NIPP. DN10 19MM SL

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Body          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Body klep     | RVS 1.4305 (303)                           |
| Klep          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Schuifhuls    | RVS 1.4305 (303)                           |
| Insteeknippel | RVS 1.4305 (303)                           |
| Veren         | RVS 1.4310                                 |
| Afdichtingen  | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.4034                                 |

### Enkelzijdig afgesloten



Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

### Technische specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat          | DN 10            |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Schroefdraad</b> | ISO 228/DIN EN 10226                           |
| <b>Flow</b>         | 3.200 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>    | Schuifbediening                                |
| <b>Media</b>        | Lucht/overig                                   |

## Dimensies



| Artikelnummer   | Slagndiameter | L  | D  | L1 | L2 | Gewicht |
|-----------------|---------------|----|----|----|----|---------|
| <b>ESIGE9S</b>  | 9 mm          | 48 | 15 | 25 | 21 | 24      |
| <b>ESIGE10S</b> | 10 mm         | 48 | 15 | 25 | 21 | 24      |
| <b>ESIGE13S</b> | 13 mm         | 48 | 15 | 25 | 21 | 28      |
| <b>ESIGE16S</b> | 16 mm         | 48 | 20 | 25 | 21 | 30      |
| <b>ESIGE19S</b> | 19 mm         | 48 | 24 | 25 | 21 | 35      |

## Additional Information

---

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426474297                   |
| Artikelnummer                   | ESIGE19S                        |
| Merk                            | Ludecke                         |
| Doorlaat                        | DN 10                           |
| Fabrikant                       | Ludecke                         |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                   |
| Soort                           | Grip                            |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO               |
| Aansluiting                     | 19mm                            |
| Klep                            | Nee                             |
| Materiaal                       | RVS                             |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                     |
| Alternatief voor                | 27SFTF19RXX Rectus<br>48455 RHH |
| Materiaal                       | RVS 1.4305 (303)                |