

# RVS EURO-KOPP. KLEP DN10 G3/8 BU

## Product Images



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Body          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Body klep     | RVS 1.4305 (303)                           |
| Klep          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Schuifhuls    | RVS 1.4305 (303)                           |
| Insteeknippel | RVS 1.4305 (303)                           |
| Veren         | RVS 1.4310                                 |
| Afdichtingen  | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.4034                                 |

### Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

### Technische specificaties

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar               |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C     |
| Doorlaat          | DN 10                |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN EN 10226 |

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Flow</b>      | 1.070 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b> | Schuifbediening                                |
| <b>Media</b>     | Lucht/overig                                   |

## Dimensies



| Artikelnummer     | Schroefdraad | L    | SW | L1 | D  | Gewicht |
|-------------------|--------------|------|----|----|----|---------|
| <b>ESIGE38AAB</b> | 3/8" BSPP    | 61,5 | 24 | 10 | 27 | 144     |
| <b>ESIGE12AAB</b> | 1/2" BSPP    | 63,5 | 24 | 12 | 27 | 148     |
| <b>ESIGE34AAB</b> | 3/4" BSPP    | 67,5 | 32 | 16 | 27 | 213     |

## Additional Information

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426474082                                                    |
| Artikelnummer                   | ESIGE38AAB                                                       |
| Doorlaat                        | DN 10                                                            |
| Fabrikant                       | Ludecke                                                          |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                                                    |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO                                                |
| Aansluiting                     | 3/8"                                                             |
| Bediening                       | Schuifhuls                                                       |
| Klep                            | Ja, dubbele afsluiting                                           |
| Materiaal                       | RVS                                                              |
| Type aansluiting                | Buitendraad                                                      |
| Alternatief voor                | 27KAAW17RVX Rectus<br>27KBAW17RVX Rectus<br>4083 RHH<br>8007 RHH |
| Draadsoort                      | BSPP                                                             |
| Merk                            | Ludecke                                                          |