

NIP.ORION Ø9,0 BI G1/2 STL/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Messing 58
- Met één hand te bedienen
- ARO 310/ORION 44520 profiel
- Alternatief voor Rectus 40 KA
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Grote flow dankzij hoogwaardige kleppentechniek
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Insteeknippel	Gehard en vernikkeld staal
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	9
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.400 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht

Additional Information

EAN Code	8719426557389
Artikelnummer	ESOIG12NIS
Doorlaat	DN 9
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	40SFIW21SXN
Aansluiting	1/2" BSPP
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	1643 RHH 40SFIW21SXN Rectus
Merk	Ludecke