

# SN.REG VENT Ø8 x G1/8 BI.DIR

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Voor alle toepassingen waar u extreem robuuste push-in fittingen wilt gebruiken kiest u voor de serie /ME

Deze zijn gemaakt van slagvast en corrosievrij vernikkeld messing met NBR afdichtingen. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en/of trillingen. Op verzoek (en bij voldoende aantallen) kunnen we ook andere afdichtingen leveren, passend bij het medium dat u wilt doorvoeren.

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Medium</b>         | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| <b>Werkdrukken</b>    | -0.99 bar / 15 bar                         |
| <b>Temperaturen</b>   | -20Â°C / +80Â°C                            |
| <b>Schroefdraad</b>   | messing, vernikkeld                        |
| <b>Gripring</b>       | RVS, AISI 301                              |
| <b>Gripringhouder</b> | messing, vernikkeld                        |
| <b>Gripringsteun</b>  | POM                                        |
| <b>Ontkoppelring</b>  | messing, vernikkeld                        |
| <b>Huis</b>           | messing, vernikkeld                        |
| <b>Afdichtingen</b>   | NBR                                        |
| <b>Opmerkingen</b>    | siliconenvrij en conform RoHS              |

# Additional Information

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| EAN Code      | 8719426178171      |
| Artikelnummer | NSH08-G01/BI/ME    |
| Aansluiting 1 | Buitendraad        |
| Draadmaat 1   | 1/8" BSPP          |
| Fabrikant     | Aignep             |
| Slangdiameter | 8 mm               |
| Aansluiting 1 | 8mm                |
| Aansluiting 2 | 1/8"               |
| Materiaal     | Messing vernikkeld |
| Draadsoort 2  | BSPP               |