

SN.REG VENT Ø10 x G1/4 CILINDER

Product Images



Omschrijving

Voor alle toepassingen waar u extreem robuuste push-in fittingen wilt gebruiken kiest u voor de serie /ME

Deze zijn gemaakt van slagvast en corrosievrij vernikkeld messing met NBR afdichtingen. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en/of trillingen. Op verzoek (en bij voldoende aantallen) kunnen we ook andere afdichtingen leveren, passend bij het medium dat u wilt doorvoeren.

Medium	Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	-0.99 bar / 15 bar
Temperaturen	-20°C / +80°C
Schroefdraad	Messing, vernikkeld
Gripring	RVS, AISI 301
Gripringhouder	Messing, vernikkeld
Gripringsteun	POM
Ontkoppelring	Messing, vernikkeld
Huis	Messing, vernikkeld
Afdichtingen	NBR
Opmerkingen	Siliconenvrij en conform RoHS

Additional Information

EAN Code	8719426178287
Artikelnummer	NSH10-G02/OUT/ME
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/4" BSPP
Fabrikant	Aignep
Slangdiameter	10 mm
Aansluiting 1	10mm
Aansluiting 2	1/4"
Materiaal	Messing vernikkeld
Draadsoort 2	BSPP