

GEKA 40MM KLAUWKOPP 10MM SL. MES.

Product Images



Algemene specificaties

- Messing CW617N
- ISO 228 schroefdraad
- Robuust, veilig en betrouwbaar
- Eenvoudig te koppelen
- Door middel van veiligheidsinkepingen onbedoeld ontkoppelen niet mogelijk
- Klauwafstand: 40 mm
- Maximale werkdruk: 25 bar

Materialen

Klauw	Messing CW617N
Fitting	Messing CW617N
Afdichting	EPDM

Technische specificaties

Maximale werkdruk	25 bar
Maximale werktemperatuur	95 °C
Schroefdraad	ISO 228
Klauwafstand	40 mm
Medium	Water

Koppelen



Houd de twee koppelingen 180° gedraaid van elkaar.



Druk de koppelingen tegen elkaar aan zodat de afdichting afsluit.



Draai één koppeling to ver mogelijk in tegengestelde richting van de ander. De koppelingen zullen zich nu vergrendelen.

Ontkoppelen

Om te ontkoppelen drukt u de koppelingen tegen elkaar aan in een axiale beweging. Draai vervolgens één koppeling een halve slag in tegengestelde richting om de twee koppelingen van elkaar te kunnen halen.

Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	B	L1	Doorlaat	Gewicht
GSK10	10 mm	50	53,5	28	7,5	93
GSK13	13 mm	50	53,5	28	10,5	94
GSK16	16 mm	54	53,5	32	13,5	102
GSK19	19 mm	54	53,5	32	16,5	102
GSK25	25 mm	58	53,5	36	21,5	125
GSK32	32 mm	70	53,5	49	23	176
GSK38	38 mm	73	53,5	49	23	209

Additional Information

EAN Code	8719426132739
Artikelnummer	GSK10
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	95
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	EPDM
Gemiddeld	Water
Perslucht specificatie	Slangpilaar
Aansluiting	Slangpilaar
Aansluitmaat	10 mm
Materiaal	Messing
Type product	Koppeling