

RVS GEKA 40MM KLAUWKOPP 13MM SLANG

Product Images



Algemene specificaties

- RVS 1.4401 (RVS316L)
- ISO 228 schroefdraad
- Robuust, veilig en betrouwbaar
- Eenvoudig te koppelen
- Door middel van veiligheidsinkepingen onbedoeld ontkoppelen niet mogelijk
- Maximale werkdruk: 40 bar
- Klauwafstand: 40 mm

Materialen

Klauw	RVS 1.4401 (RVS316L)
Fitting	RVS 1.4401 (RVS316L)
Afdichting	FKM (DIN ISO 1629)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	40 bar
Maximale werktemperatuur	-5 °C tot 100°C
Schroefdraad	ISO 228
Klauwafstand	40 mm
Media	Water, agressieve media en loogwater

Koppelen



Houd de twee koppelingen 180° gedraaid van elkaar.



Druk de koppelingen tegen elkaar aan zodat de afdichting afsluit.



Draai één koppeling to ver mogelijk in tegengestelde richting van de ander. De koppelingen zullen zich nu vergrendelen.

Ontkoppelen

Om te ontkoppelen drukt u de koppelingen tegen elkaar aan in een axiale beweging. Draai vervolgens één koppeling een halve slag in tegengestelde richting om de twee koppelingen van elkaar te kunnen halen.

Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	B	L1	Doorlaat	Gewicht
GSK13SS	13 mm	50	53,5	28	10	89
GSK19SS	19 mm	52,5	53,5	32	17	92
GSK25SS	25 mm	57,5	53,5	37	21,5	117

Additional Information

EAN Code	8719426132760
Artikelnummer	GSK13SS
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	100
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-5
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM
Gemiddeld	Drinkwater
Perslucht specificatie	Slangpilaar
Aansluiting	Slangpilaar
Aansluitmaat	13 mm
Materiaal	RVS
Type product	Koppeling