

SS303 HAS-NIP DN9 G1/2 BU Z.KLEP

Product Images



Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

Materialen

Body	RVS 1.4305
Schuifhuls	RVS 1.4305
Body klep	RVS 1.4305
Klep	RVS 1.4305
Plug	RVS 1.4305
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	15 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium)
Doorlaat	DN 9
Schroefdraad	ISO 228/DIN 13/DIN 158
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht, water en olie

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



Afmetingen



Artikelcode	Aansluiting	L	SW	L1	L2	DS	Gewicht
ESHE14NA	1/4" BSPP	26	15	9	14	13	17
ESHE38NA	3/8" BSPP	26	17	9	14	13	22
ESHE12NA	1/2" BSPP	31	22	12	14	13	22
ESHE1415NA	M14x1,5	26	15	9	14	13	16
ESHE1615NA	M16x1,5	26	17	9	14	13	20

Additional Information

EAN Code	8719426429563
Artikelnummer	ESHE12NA
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 9
Fabrikant	Ludecke
Materiaal	RVS 1.4305 (303)
Aansluiting	1/2"
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Bouwworm	Recht
Klep	Nee
Type product	Insteeknippel
Draadsoort	BSPP