

# NIP.EUR7,2 SLANG Ø09 STAAL/VRZ

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Met één hand te bedienen
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

# Materialen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Body</b>         | Verzinkt staal |
| <b>Huls</b>         | Verzinkt staal |
| <b>Body klep</b>    | Verzinkt staal |
| <b>Klep</b>         | Verzinkt staal |
| <b>Plug</b>         | Verzinkt staal |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310     |
| <b>Pen</b>          | RVS 1.4305     |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR            |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 7.2              |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13   |
| <b>Stroomsnelheid</b>    | 1100 l/min       |
| <b>Bediening</b>         | Één hand         |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig     |

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies



| Slang | L  | D  | L1 | L2 | Gewicht |
|-------|----|----|----|----|---------|
| 6 mm  | 44 | 12 | 24 | 20 | 13      |
| 8 mm  | 44 | 12 | 24 | 20 | 18      |
| 9 mm  | 44 | 12 | 24 | 20 | 16      |
| 13 mm | 44 | 15 | 23 | 20 | 26      |

## Additional Information

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| EAN Code                        | 8719426593530             |
| Artikelnummer                   | ES9SS                     |
| Merk                            | Ludecke                   |
| Doorlaat                        | DN 7,2                    |
| Fabrikant                       | Ludecke                   |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel             |
| Profiel                         | Euro                      |
| Soort                           | Grip                      |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO         |
| Vervangend product van          | 26SFTF09MXX               |
| Aansluiting                     | 9mm                       |
| Klep                            | Nee                       |
| Materiaal                       | Messing                   |
| Type aansluiting                | Slangpilaar               |
| Afsluitsysteem                  | Insteeknippel zonder klep |
| Materiaal                       | Verzinkt staal            |