

# KOP.EUR7,2 OSK 8/12MM MESSING AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|              |               |
|--------------|---------------|
| Body         | Messing MS 58 |
| Huis         | Messing MS 58 |
| Body klep    | Messing MS 58 |
| Klep         | Messing MS 58 |
| Plug         | Messing MS 58 |
| Vering       | RVS 1.4310    |
| Pen          | RVS 1.4305    |
| Afdichtingen | NBR           |

## Specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| DN                | 7.2              |
| Draad             | ISO 228/DIN 13   |
| Stroomsnelheid    | 1.100 l/min      |
| Bediening         | Één hand         |

|       |              |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies



| Artikelnummer | Slang     | L   | SW | D  | SW1 | Gewicht |
|---------------|-----------|-----|----|----|-----|---------|
| EUR07.1904/AK | 4x6 mm    | 125 | 22 | 27 | 12  | 85      |
| EUR07.1905/AK | 5x8 mm    | 130 | 22 | 27 | 14  | 88      |
| EUR07.1906/AK | 6x8 mm    | 130 | 22 | 27 | 14  | 90      |
| ES6510TQF     | 6,5x10 mm | 130 | 22 | 27 | 17  | 95      |
| EUR07.1908/AK | 8x10 mm   | 136 | 22 | 27 | 19  | 120     |
| ES812TQF      | 8x12 mm   | 140 | 22 | 27 | 19  | 130     |
| EUR07.1909/AK | 9x12 mm   | 126 | 22 | 27 | 19  | 141     |

## Additional Information

---

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                        | 8719426592885               |
| Artikelnummer                   | ES812TQF                    |
| Afsluitsysteem                  | Snelkoppeling met klep      |
| Doorlaat                        | DN 7,2                      |
| Fabrikant                       | Ludecke                     |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling               |
| Profiel                         | Euro                        |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO           |
| Aansluiting                     | 8x12 mm                     |
| Bediening                       | Schuifhuls                  |
| Klep                            | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal                       | Messing                     |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel             |
| Merk                            | Ludecke                     |