

KOP.ISO6150B/06 VE SLANG Ø10 MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 23/24, Hansen 3000, Cejn 310, Milton, Gromelle 600
- Conform ISO 4414 en DIN EN 983/BIA
- Profiel conform ISO 6150 B en US Mil.-Spec. C4109
- Compacte messing 58 vernikkelde snelkoppeling met gehard stalen huis en hoogwaardige afdichting
- Zelfontluchtend en voorkomt het onbedoeld rondslaan van de ontluchtende slang

Zelfontluchtende koppelingen

Veiligheidskoppelingen hebben een speciaal ontwerp dat onveiligheid bij het afkoppelen voorkomt. Tegelijkertijd verminderen deze snelkoppelingen het geluidsniveau tijdens het ontluchten van de slang.

Deze koppelingen zijn eenvoudig te ontkoppelen door de huls naar achteren te duwen. U kunt daarna de ontluchte slang veilig uitnemen door de huls naar voren bewegen.

Het koppelen van zelfontluchtende koppelingen



Het ontkoppelen van zelfontluchtende koppelingen



1. Duw de koppeling naar achteren om te ontluchten.



2. Veilige ontkoppeling

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing 58
Schuifhuls	Gehard staal
Plug	Gehard staal
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar)
Kogels	RVS 1.43034

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 6
Schroefdraad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.100 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Medium	Perslucht

Bouw	Enkelzijdig afsluitend, zelfontluchtend
------	---

Enkelzijdig afgesloten



Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft geen klep.

Dimensies



Artikelnummer	Slangdiameter	L	SW	D	L1	Gewicht
ESAIS6T	6 mm	75	19	28	25	136
ESAIS8T	8 mm	75	19	28	25	136
ESAIS9T	9 mm	75	19	28	25	138
ESAIS10T	10 mm	75	19	28	25	138
ESAIS13T	13 mm	75	19	28	25	141

Additional Information

EAN Code	8719426598658
Artikelnummer	ESAIS10T
Doorlaat	DN 6
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	ISO 6150B
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Aansluiting	10 mm
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Ludecke
Type aansluiting	Slangpilaar
Merk	Ludecke