

KOP.ORION Ø5,5 VE BI G1/4 MES/NI

Product Images



Uw voordelen

- Met één hand te koppelen
- Ergonomisch
- Topkwaliteit
- Zeer robuust
- Gehard stalen huls
- Hoogwaardige afdichting
- Compact ontwerp
- Profiel ARO 210/ORION 44510
- Eenvoudige tweehands ontkoppeling door huls met de pijl mee te verschuiven
- Zelfontluchtend na koppeling
- Veilige ontkoppeling
- Bij goed gebruik beveiligd tegen terugslag
- Geschikt voor veilig gebruik van persluchtsslangen
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek

Let op: veilig gebruik kan alleen gegarandeerd worden als er gewerkt wordt met gehard stalen nippels

Zelfontluchtende koppelingen

Zelfontluchtende snelkoppelingen hebben een speciaal ontwerp dat het terugslageffect voorkomt. Tegelijkertijd vermindert u met deze snelkoppelingen het geluidsniveau wanneer deze ontkoppeld zijn.

Deze koppelingen zijn eenvoudig te ontkoppelen in twee stappen door de huls naar achteren te verschuiven. Dit betekent wel dat de ontkoppeling alleen kan wanneer de restdruk gedaald is naar een veilige waarde na het verschuiven van de huls van de koppeling.

Het koppelen van zelfontluchtende koppelingen



Het ontkoppelen van zelfontluchtende koppelingen



1. Duw de koppeling omhoog om te ontlichten.



2. Veilige ontkoppeling

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing 58
Huls	Vernikkeld en gehard staal
Plug	Vernikkeld en gehard staal
Vering	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR
Lagers	RVS 1.43034

Specificaties

Maximale werkdruk	12 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Stroomsnelheid	1.140 l/min
Bediening	Één hand
Media	Perslucht

Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken.

Dimensies



Draad	L	DW	D	L1	Gewicht
1/4" BSPP	61	19	28	10	152
3/8" BSPP	61	19	28	10	146
1/2" BSPP	63	24	28	12	181

Additional Information

EAN Code	8719426598986
Artikelnummer	ESOIS14I
Doorlaat	DN 5,5
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Ludecke
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	14KEIW13MPN Rectus 29704 RHH 65766 RHH 85840 RHH
Draadsoort	BSPP
Merk	Ludecke